

## ProDevice ASM240 degausser

Lo smagnetizzatore ProDevice ASM240 è senza dubbio il dispositivo più innovativo per la rimozione permanente e sicura dei dati dai supporti magnetici. Il degausser facile da usare e tecnologicamente avanzato si basa sui migliori componenti e tecnologie.

Funzioni uniche ed efficienza di funzionamento ne fanno la scelta più razionale tra i degausser disponibili sul mercato. Il ProDevice ASM240 è l'ideale per le aziende che seguono regole rigorose relative alla sicurezza delle informazioni.



## Vantaggi

### Sicurezza ed efficacia

Rimuoverai irrimediabilmente i dati dai supporti con elevata coercitività (max campo magnetico di 20 000 Gauss = 2T).

### Praticità e controllo

ProDevice HUB consente il monitoraggio completo del processo di distruzione dei dati (scansione di codici a barre/QR, fotografia di supporti, registrazione di video, creazione di un report di demagnetizzazione).

### Risparmio di tempo

È possibile eliminare i dati dal supporto in meno di 5 secondi.

- ✓ Funzionamento tramite interfaccia touch intuitiva.
- ✓ Possibilità di cambiare la modalità di funzionamento (1T / 2T).
- ✓ È possibile la collaborazione diretta con il distruggidocumenti DGX03.
- ✓ Informazioni sulle corrette condizioni di lavoro.
- ✓ È disponibile un'app più intuitiva.
- ✓ Elevata sicurezza ed ergonomia nell'uso.

### Perché scegliere lo smagnetizzatore ProDevice ASM240?

#### ProDevice HUB



SCANNING



FOTO



VIDEO



REPORT PROFESSIONALE

- Efficienza del 100% – cancellazione irreversibile dei dati da qualsiasi supporto magnetico (max campo magnetico= 20 000 Gauss, 2T).
- Ecosistema ProDevice Hub tramite applicazione multiplatforma (iOS, Android, Web).
- Breve tempo di distruzione dei dati dal supporto: 5 secondi.
- Collegamento con dispositivi mobili: lo smagnetizzatore può essere azionato tramite un'applicazione intuitiva. È l'unico dispositivo al mondo con tale funzionalità.
- Il report dell'app mobile del processo di smagnetizzazione include: data di esecuzione, informazioni sull'operatore, numeri di serie dei supporti smagnetizzati, foto e video che documentano la smagnetizzazione, tipo di supporto, risultato del processo.
- Tecnologia innovativa PPMS (Pre-Paid Management System): possibilità di definire il numero consentito di cicli di distruzione.
- Il dispositivo funziona con il distruggidocumenti ProDevice DGX03: acquistare un demagnetizzatore o un sistema COMBO (ProDevice DAC) per la distruzione di dati e supporti dati.



## Il ProDevice ASM240 garantisce la conformità con i mandati, i regolamenti e le linee guida di sicurezza

- PCI DSS (Payment Card Industry), Data Security Standard
- NIST (National Institute of Standards and Technology), Guidelines for Media Sanitization: NIST SP 800-36 NIST SP 800-88
- HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
- PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)
- HMG CESG IS5

Degausser opera secondo lo standard ISO27001. ASM240 è una soluzione perfetta per aziende e istituzioni che si prendono cura dei più elevati standard relativi alla protezione dei dati riservati, definiti dal GDPR.

## Supporti di memorizzazione magnetici supportati

- HDDs: 2.5" e 3.5"
- Nastri: LTO, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan, SLR, QIC, 3592, 3590E, 3490E, 3480, 9840, 9940, T10K
- Altri: floppy disk 3.5", alcune cassette audio e video

## Guarda come funziona lo smagnetizzatore ProDevice ASM240



## Specifiche Tecniche

|                                                                    | ProDevice ASM240<br>BASIC                        | ProDevice ASM240<br>PROFESSIONAL                 | ProDevice ASM240<br>ULTIMATE                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Part number                                                        | PDDEGASM240B                                     | PDDEGASM240P                                     | PDDEGASM240U                                     |
| Induzione del campo magnetico (a seconda della modalità operativa) | Fino a 1 T (10.000 Gs)<br>Fino a 2 T (20.000 Gs) | Fino a 1 T (10.000 Gs)<br>Fino a 2 T (20.000 Gs) | Fino a 1 T (10.000 Gs)<br>Fino a 2 T (20.000 Gs) |
| Ciclo di rimozione dei dati                                        | 5 secondi / unità                                | 5 secondi / unità                                | 5 secondi / unità                                |
| Schermo tattile                                                    | Sì                                               | Sì                                               | Sì                                               |
| App                                                                | ProDevice                                        | ProDevice HUB                                    | ProDevice HUB                                    |
| Capacità di lavorare con DGX03 (DAC)                               | Sì                                               | Sì                                               | Sì                                               |
| Fotocamera integrata                                               | No                                               | No                                               | Sì                                               |
| Tecnologia PPMS                                                    | No                                               | Sì                                               | Sì                                               |
| Dimensioni                                                         | 465mm x 350mm x 325mm                            | 465mm x 350mm x 325mm                            | 465mm x 350mm x 325mm                            |
| Peso                                                               | 37 kg                                            | 37,5 kg                                          | 38,5 kg                                          |
| Trolley (opzionale)                                                | Sì                                               | Sì                                               | Sì                                               |
| Garanzia                                                           | 2 anni fino a 5 anni                             | 2 anni fino a 5 anni                             | 2 anni fino a 5 anni                             |

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dal produttore per migliorarli.