

ProDevice DGX03

tritratore automatico

Il tritratore industriale mobile e automatico ProDevice DGX03 è il dispositivo di ultima generazione per la tritrazione fisica finale di qualsiasi tipo di supporto dati. Il dispositivo è dedicato alle aziende e alle istituzioni che hanno regolarmente grandi quantità di supporti di archiviazione da distruggere. Il tritratore funziona in modo rapido e affidabile.

ProDevice DGX03 fa parte dell'ecosistema ProDevice, che include prodotti (per archiviazione, trasporto, distruzione di dati e supporti) e software che consentono la gestione dei processi correlati alla sicurezza dei dati



MADE IN POLAND

Vantaggi

Garantiamo comfort e flessibilità: con l'aiuto del dispositivo è possibile distruggere qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, mantenendo un elevato livello di sicurezza in conformità con gli standard internazionali.

Forniamo praticità ed efficienza: puoi distruggere automaticamente max. 3000 vettori all'ora.

Forniamo integrazione: il dispositivo lavora in tandem direttamente con lo smagnetizzatore ProDevice ASM240. Il supporto smagnetizzato entra direttamente nella camera di distruzione.

Perché scegliere il tritratore automatico ProDevice DGX03?

- Le taglierine temprate distruggono tutti i tipi di supporti dati: hard disk (compresi i server drive), drive ottici e SSD, nastri per streamer, floppy disk, nastri a trasferimento termico, flash media, telefoni cellulari*, tablet* e laptop*.
- Il motore da 5,5 kW è progettato per il funzionamento continuo.
- Possibilità di adattare il funzionamento del dispositivo per utenti mancini e destrimani grazie al pannello di controllo personalizzabile.
- Un sistema di controllo semplice ed intuitivo fa sì che il funzionamento del dispositivo non richieda particolari qualifiche dell'operatore.
- I supporti dati distrutti vengono riposti in un contenitore durevole con una capacità di 64 litri. Può essere posizionato su un carrello di trasporto e trasportato facilmente in qualsiasi luogo.
- Touch screen intuitivo per accedere ai principali parametri operativi del dispositivo.
- Allert automatici sulle ispezioni obbligatorie e sulle riparazioni necessarie.
- Modalità operative specifiche per ogni tipo di supporto.

Mobile App



Scanning



Report professional

App mobile ProDevice disponibile ed inclusa, per scansionare il numero di serie del supporto e generare un rapporto automatico.



* Le batterie al litio devono essere rimosse prima del processo di distruzione/tritrazione

Il ProDevice DGX03 garantisce la conformità con i mandati, i regolamenti e le linee guida di sicurezza

- DIN66399 | ISO/IEC 21964
 - H 5 per dischi HDD
 - O 2 per supporti dati ottici
 - T 3 per supporti a nastro magnetico
 - E 2 per supporti elettronici
- DMS 2008 / livello C per la distruzione fisica dell'HDD

Utilizzo sicuro ed efficienza industriale

ProDevice DGX03 è sicuro da usare. La mobilità del trituratore è garantita da ruote di tipo industriale. L'inversione automatica del sistema di taglio protegge il motore dal sovraccarico in caso di inceppamento del materiale. Il sistema di alimentazione dei supporti è dotato di funzioni di sicurezza avanzate. L'apparecchiatura è inoltre dotata di un sistema di alimentazione indipendente dei dischi HDD, che non interrompe il funzionamento del trituratore ed è completamente sicuro per l'operatore. È inoltre possibile arrestare il trituratore in qualsiasi momento premendo il pulsante di emergenza.

Prestazioni elevate, versatilità e affidabilità sono apprezzate dalle aziende e dalle imprese che forniscono servizi di distruzione dei dati.

La distruzione dei supporti dati con il dispositivo ProDevice DGX03 provoca la frantumazione in piccoli pezzi di dischi, nastri, tablet o telefoni cellulari. DGX03 è una soluzione perfetta per aziende e istituzioni che si prendono cura dei più alti standard relativi alla protezione dei dati riservati, definiti dal GDPR.

Guarda come funziona il distruttore ProDevice DGX03



Specifiche tecniche

ProDevice DGX03

Potenza del motore	5,5 kW
Performance	Fino a 3000 supporti/ora
Alimentazione elettrica	3PH 380-480V 50/60Hz
Dimensione di triturazione	15 mm
Protezione da sovraccarico	Si
Caratteristiche di sicurezza	Si (porta aperta e pulsante di emergenza)
Livello acustico al minimo	55 dB
Dimensioni trituratore	1045 mm x 780 mm x 1270 mm
Peso	750 kg
Garanzia	2 anni (possibile estensione di garanzia)

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dal produttore per migliorarli.