

Niszczarka ProDevice OMS130

CYBERSECURITYTM
MADE IN EUROPE

Automatyczna niszczarka ProDevice OMS130 to niewielkich rozmiarów biurowe urządzenie do fizycznego niszczenia nośników danych, takich jak np. tablety* i telefony komórkowe (z wyłączeniem telefonów typu rugged)*, dyski SSD (z wyłączeniem dysków serwerowych), USB, płyty CD/DVD oraz karty pamięci. OMS130 nie nadaje się do niszczenia dysków twardych HDD oraz serwerowych (HDD i SSD).

ProDevice OMS130 jest idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, dbających o bezpieczeństwo wycofywanych z użycia nośników, zawierających wrażliwe dane. Niszczarka jest prosta w użyciu, charakteryzuje ją nowoczesny design.

Korzyści

Pewność

Masz zagwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa dla niszczonych, elektronicznych nośników danych typu flash.

Komfort

Kompaktowe urządzenie biurowe umieścisz nawet w niewielkim pomieszczeniu.

Dobry stosunek jakości do ceny

Otrzymasz wysokiej jakości niszczarkę nośników typu flash w ekonomicznej cenie.

Dlaczego warto wybrać niszczarkę ProDevice OMS130?

- Opatentowany system czyszczenia hartowanych noży tnących.
- Wzmocnione metalowe przekładnie.
- Automatyczny rewers systemu tnącego.
- System autodiagnostyczny.
- Powiadomienie w przypadku zapelnienia pojemnika na zniszczone nośniki.

Aplikacja



Skanowanie



Tworzenie raportów

Dostępna aplikacja ProDevice do skanowania numerów seryjnych nośnika oraz tworzenia przejrzystych, automatycznych raportów.



* Przed rozpoczęciem procesu niszczenia, z telefonów komórkowych oraz tabletów należy usunąć baterię.

Normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie niszczenia danych

- DIN66399 | ISO/IEC 21964
 - O 4 dla optycznych nośników danych
 - E 4 dla elektronicznych nośników danych

Produkt działa zgodnie z wytycznymi, określonymi w normie ISO27001. ProDevice OMS130 to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji dbających o najwyższe standardy, związane z ochroną poufnych danych, które definiuje GDPR/RODO.



Specyfikacja techniczna

ProDevice OMS130	
Moc silnika	0.75kW
Zasilanie	115, 230V / 50, 60Hz
Wydajność	Od 5 do 6 nośników na minutę
Wymiary otworu załadunkowego na nośniki	165mm x 10mm / 80mm x 25mm
System automatycznego startu, cofania i zatrzymania	Tak
System ochrony przed przeciążeniem	Tak
System zatrzymania przy zacięciu	Tak
Funkcje bezpieczeństwa	Blokada otwartych drzwi
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie spoczynku	42dB(A)
Mobilność	Kółka transportowe - 2 z nich wyposażone w hamulce
Wymiary niszcarki	550mm x 550mm x 983mm
Waga	130kg
Gwarancja	1 rok (z możliwością przedłużenia)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.