

Modular Storage System

ProDevice MSS



I cassette ProDevice MSS (Modular Storage System) sono una soluzione intelligente, professionale e che ottimizza lo spazio per l'archiviazione sicura di supporti dati (nastri magnetici, HDD 3,5" e 2,5", dischi SSD ecc.) in un rack da 19".

Il controllo degli accessi, la misurazione delle condizioni ambientali nel cassetto e i sistemi standard di protezione antincendio nelle server room garantiscono che i supporti archiviati nel cassetto MSS siano molto più sicuri rispetto a quando sono conservati in una cassaforte. Se non c'è spazio libero nel vostro data center/server room, o se semplicemente non volete installare un ulteriore armadio esterno separato, MSS è la soluzione che fa per voi.



Il prodotto è tutelato dal diritto di registrazione del disegno o modello industriale n. 29969.

Benefici

Scalabilità

Se possedete una piccola quantità di supporti dati non dovete acquistare un armadio o una cassaforte costosa: MSS è la soluzione ottimale. 1 modulo può memorizzare fino a 108 nastri LTO, il che significa che un rack standard da 47U può offrire spazio per un massimo di 1620 nastri LTO.

Sicurezza

La struttura solida, il blocco di sicurezza e i sensori ambientali (umidità, temperatura) garantiscono il pieno controllo e la protezione dei dati archiviati.

Ottimizzazione

Utilizza l'armadio per server non solo per installare apparecchiature IT, ma anche per archiviare supporti dati. Disponibile come modulo singolo o come sistema intero (può essere fornito con supporto rack o armadio).

- ✓ Rivestimento antistatico
AXALTA AS03404079227 CAST IRON AS
- ✓ Acciaio da 1,5mm
EN 10130 (SAE1008 / SAE1010 USA)
- ✓ Controllo di accesso

- ✓ Touchscreen
- ✓ Monitoraggio dell'umidità e della temperatura
- ✓ Monitoraggio della capacità
- ✓ Guide per il rack



Mobile App.



Scanning



Report professional

App mobile ProDevice disponibile ed inclusa, per scansionare il numero di serie del supporto e generare un rapporto automatico.



ProDevice MSS



Specifiche tecniche MSS300 (3U)

| | ProDevice MSS BASIC | ProDevice MSS PROFESSIONAL | ProDevice MSS ULTIMATE |
|---|---|---|---|
| Capacità di supporti dati * | Nastri LTO in custodie – 84 pz. Nastri LTO senza custodia – 108 pz. HDD 3.5" (orizzontalmente) – 60 pz. | Nastri LTO in custodie – 84 pz. Nastri LTO senza custodia – 108 pz. HDD 3.5" (orizzontalmente) – 60 pz. | Nastri LTO in custodie – 84 pz. Nastri LTO senza custodia – 108 pz. HDD 3.5" (orizzontalmente) – 60 pz. |
| Blocco di sicurezza | Chiave | Elettromagnetica | Elettromagnetica |
| Barriere divisorie | Sì | Sì | Sì |
| Rivestimento antistatico | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | No | Sì | Sì |
| Monitoraggio dell'umidità e della temperatura | No | Sì | Sì |
| Monitoraggio della capacità** | No | No | Sì |
| Dimensioni esterne | 131 mm x 450 mm x 750mm | 131 mm x 450 mm x 765 mm | 131 mm x 450 mm x 765 mm |
| Capacità | 32,5 l | 32,5 l | 32,5 l |
| Peso | 22 kg | 23 kg | 23 kg |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |

*MSS300 adatto anche per archiviare: DLT, SuperDLT, SLR, QIC, DDS, nastri DA, 2.5" HDD/SSD, RDX drives, 3.5" MO drives e vari media.

**I sensori di capacità potrebbero non funzionare correttamente se esposti a radiazioni UV

Specifiche tecniche MSS400 (4U)

| | ProDevice MSS BASIC | ProDevice MSS PROFESSIONAL | ProDevice MSS ULTIMATE |
|---|--|--|--|
| Capacità di supporti dati * | Nastri LTO in custodie – 84 pz. Nastri LTO senza custodia – 108 pz. HDD 3.5" (orizzontalmente) – 60 pz. HDD 3.5" (verticalmente) – 90 pz. MO 5.25" – 92 pz. 3592 – 96 pz. | Nastri LTO in custodie – 84 pz. Nastri LTO senza custodia – 108 pz. HDD 3.5" (orizzontalmente) – 60 pz. HDD 3.5" (verticalmente) – 90 pz. MO 5.25" – 92 pz. 3592 – 96 pz. | Nastri LTO in custodie – 84 pz. Nastri LTO senza custodia – 108 pz. HDD 3.5" (orizzontalmente) – 60 pz. HDD 3.5" (verticalmente) – 90 pz. MO 5.25" – 92 pz. 3592 – 96 pz. |
| Blocco di sicurezza | Chiave | Elettromagnetica | Elettromagnetica |
| Barriere divisorie | Sì | Sì | Sì |
| Rivestimento antistatico | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | No | Sì | Sì |
| Monitoraggio dell'umidità e della temperatura | No | Sì | Sì |
| Monitoraggio della capacità** | No | No | Sì |
| Dimensioni esterne | 175 mm x 450 mm x 750 mm | 175 mm x 450 mm x 765 mm | 175 mm x 450 mm x 765 mm |
| Capacità | 45 l | 45 l | 45 l |
| Peso | 23 kg | 24 kg | 24 kg |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |

*MSS400 adatto anche per archiviare: 3590, 3490, 3480, DLT, SuperDLT, SLR, QIC, DDS, DAT, 2.5" HDD/SSD, RDX, 3.5 MO drives, CDR, DVD.

**I sensori di capacità potrebbero non funzionare correttamente se esposti a radiazioni UV

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dal produttore per migliorarli.